

LOČEVALEC SAM-01

je ločevalno sredstvo v obliki pršila. Preprečuje oprijem zalivnih smol na kalupe.

Uporaba

Za vakuumsko litje, zalivne epoksidne in poliuretanske smole; RIM nizekotlačno litje. Pogojno primeren za epoksidne laminirne smole.

Temperaturna obstojnost: do 100°C

Pred uporabo dozo dobro pretresite.

Ločevalec nanesite na površino s pršenjem z razdalje cca. 30 cm.

Nanos po potrebi večkrat ponovite.

Odvečni material previdno obrišite z mehko krpo.

Varnostni ukrepi

Pri uporabi upoštevajte splošne pogoje za delo s kemikalijami.

Uporablajte na prezračevanem mestu.

Pri delu uporabljajte zaščitna očala in rokavice.

Nadaljne informacije so na razpolago v varnostnem listu.

Skladiščenje

Skladiščite v originalni embalaži pri temperaturi 15 do 25°C do 12 mesecev.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.



SAMSON KAMNIK d.o.o. Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si

www.samson-kamnik.si www.restauro.si www.naravno.eu www.epoksi-karbon-vlakna.si

www.cebelarstvo.si www.rastlinska-mila.si