



SAMSON KAMNIK d.o.o.

Kovinarska c. 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: (061) 817 255, 819 260 Fax: (061) 817 179

E - mail : samson@samson-kamnik.si

www.SAMSON-KAMNIK.si

www.SAMSON-KAMNIK.si

www.SAMSON-KAMNIK.si

TEHNIČNA INFORMACIJA

PROTEKTIN TRANSPARENTNI

je brezbarvno impregnacijsko sredstvo in premaz na osnovi specialnih akrilatnih smol in organskih topil.

Uporablja se za impregnacijo in premazovanje obarvanih in neobarvanih cementnih izdelkov, tlakov, cementnih talnih oblog, naravnega in umetnega kamna, gipsa ipd.

GLAVNE ZNAČILNOSTI

- zatesni, varuje in površinsko utrjuje
- zmanjšuje prašenje
- ne porumeni
- odporen na nizke temperature, UV in vlago

PORABA

En liter zadošča za 6 – 10 m² pri enkratnem nanosu. Poraba je odvisna od načina nanosa, poroznosti površine in vremenskih pogojev.

NAČIN NANOSA

- brizganje z zračno ali airless pištolo
- s čopičem
- z valjčkom

POGOJI PRI DELU

- premaz se mora nanašati na čisto in suho površino
- pri temperaturi med 5 in 25 °C
- premaz je prašno suh po 2-4 urah, naslednji sloj se nanese po 4- 8 urah, v odvisnosti od vremenskih pogojev
- premaz je VNETLJIV, pare z zrakom lahko tvorijo eksplozivne zmesi, zato je pri delu treba upoštevati ustrezne varnostne predpise.